

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-261717

(43)Date of publication of application : 24.09.1999

(51)Int.Cl.

H04M 11/00
H04B 7/26
H04Q 7/38
H04L 12/02
H04L 12/54
H04L 12/58
H04L 29/00
H04Q 9/00

(21)Application number : 10-056479 (71)Applicant : MITSUBISHI ELECTRIC CORP


(22)Date of filing : 09.03.1998 (72)Inventor : INOUE TORU

(54) INFORMATION TRANSMITTER AND INFORMATION COMMUNICATION SYSTEM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To transmit information efficiently when plural communication devices are in existence.

SOLUTION: A digital camera 2 photographs a state of a site and a portable terminal 1 receives photographed picture data, site information is generated by adding a comment or the like to the photographed picture data and the site information is sent by a radio wave to an office via a communication device such as a portable telephone 3 or a PHS 4. In this case, plural communication devices as the portable telephone 3 and the PHS 4 are connected to the portable terminal 1 and are set to be simultaneously used, and the site information is sent in parallel to different offices. Or the site information consisting of plural photographing data is sent to a same office via any of the communication devices, that is, by using two lines simultaneously.



the portable terminal 1 and are set to be simultaneously used, and the site information is sent in parallel to different offices. Or the site information consisting of plural photographing data is sent to a same office via any of the communication devices, that is, by using two lines simultaneously.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 09.03.1998
[Date of sending the examiner's decision of rejection] 12.10.1999

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection] 11-18302

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] 11.11.1999

[Date of extinction of right]


Copyright (C): 1998,2000 Japan Patent Office

(5) Int. Cl. ⁶	識別記号	F 1
H 0 4 M	11/00	3 0 2
H 0 4 B	7/26	H 0 4 Q 9/00 3 2 1 B
H 0 4 Q	7/38	H 0 4 B 7/26 M
H 0 4 L	12/02	1 0 9 M
	12/54	H 0 4 L 11/02 Z
審査請求	有	請求項の数 9
		OL
		(全 1 5 頁) 最終頁に限く

(21) 出願番号	特願平 10-56479	(71) 出願人	000006013 三菱電機株式会社
(22) 出願日	平成 10 年 (1998) 3 月 9 日	(72) 発明者	東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 3 号 井上 徹 電機株式会社内 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 3 号 三菱 電機株式会社内 井理士 吉田 研二 (外 2 名)

(54) 【発明の名称】 情報送信装置及び情報通信システム

(57) 【要約】
【課題】 複数の通信機器がある場合の情報の送信を効率よく行う。
【解決手段】 作業現場の状況をデジタルカメラ 2 で撮影し、その撮影した写真データを携帯端末 1 に取り込み、その写真データにコメントなどを付加して現場情報を生成し、その現場情報を携帯端末 3 及び PHS 4 の通信機器を介して事務所に無線送信する。この際、携帯端末 3 及び PHS 4 の複数の通信機器を共に携帯端末 1 に接続し、同時に使用できるように設定し、現場情報を異なる事務所へ並行して送信する。若しくは、複数の写真データ等からなる現場情報をいずれかの通信機器を介して、すなわち 2 回線を同時に使用して同一の事務所へ送信する。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 保持した情報を通信機器を介して情報受信装置へ送信する情報送信装置において、

前記情報送信装置は、接続されている複数の通信機器を介して、その通信機器それぞれに情報送信先として設定されている前記各情報受信装置へ保持した情報を並行して送信する情報送信処理手段を有することを特徴とする情報送信装置。

【請求項 2】 前記情報送信制御処理手段は、複数の通信機器に前記送信先として同一の前記情報受信装置が設定されている場合にその情報受信装置に対して同一の情報を前記各通信機器を介して並行して送信することを特徴とする請求項 1 記載の情報送信装置。

【請求項 3】 前記情報送信制御処理手段は、送信対象となる情報が複数の情報に分割されて保持されている場合にその分割された各情報を同一の情報送信先が設定されている前記各通信機器を介して送信することを特徴とする請求項 2 記載の情報送信装置。

【請求項 4】 前記情報送信制御処理手段は、通信機器に情報送信先として異なる前記情報受信装置が設定されている場合に前記各通信機器を介して前記各情報受信装置へ同一の情報を並行して送信することを特徴とする請求項 3 記載の情報送信装置。

【請求項 5】 各通信機器の情報送信先の指定を受け付ける送信先受け付け手段を有し、前記情報送信制御処理手段は、指定された情報送信先へ保持した情報を並行して送信することを特徴とする請求項 4 記載の情報送信装置。

【請求項 6】 外部機器から送信すべき情報を取り込むための情報収集処理手段を有することを特徴とする請求項 5 記載の情報送信装置。

【請求項 7】 前記各通信機器を介して形成される通信回線の設定値を保持する通信制御処理手段を有し、前記情報送信制御処理手段は、前記通信制御処理手段の設定内容により通信環境の設定を行うことを特徴とする請求項 6 記載の情報送信装置。

【請求項 8】 通信機器を介して情報送信装置が送信する情報を受信する情報受信装置において、前記情報送信装置から複数の通信機器を介して並行して送られてくる情報を並行して同時に受信する情報受信制御処理手段を有することを特徴とする情報受信装置。

【請求項 9】 保持した情報を通信機器を介して送信する情報送信局と、前記情報送信局が送信する情報を受信する情報受信局とを有する情報通信システムにおいて、前記情報送信局は、情報送信先として同一の前記情報受信局が設定された通信機器が複数存在する場合にその情報を前記各通信機器を介して並行して送信する情報送信制御処理手段を有し、

前記情報受信局は、前記情報送信局から単一若しくは並行して送られてくる情報を受信する情報受信制御処理手段を有し、前記情報送信局において複数の通信機器を同時に使用して情報の通信を行うことを特徴とする情報通信システム。

【発明の詳細な説明】

【0001】
【発明の属する技術分野】 本発明は情報通信システム、特に遠隔地にある現場において携帯端末に取り込んだ現場の状況 (写真データ) を携帯電話等の通信機器を介して事務所等に送信する際の送信作業効率の改善に関する。

【0002】
【従来の技術】 工事現場、事故現場等の現場の状況をデジタルカメラで撮影し、その撮影した写真データを携帯端末に取り込み、コメントなどを付加して事務所等に無線により送信することは近年の技術の発達により可能となっている。これによって、遠隔地の現場の状況を事務所内で視覚により確認することができ、現場に対する復旧作業や警備活動などを円滑にかつめ確に遂行することができるようになっている。なお、送信される写真データ及び文字情報等が構成される現場情報は、1 枚の写真データ当たり約 50 K B 程度のデータ量となる。

【0003】ところで、現場において情報の送信手段として利用される通信機器としては、デジタル方式の携帯電話や PHS (Personal HandypHONE System) があるが、いずれかの通信機器を所定の P C カード等で携帯端末に接続して使用することになる。各通信機器のデータ通信速度は、携帯電話で現行 9 6 0 0 b p s が、PHS (P L A F S : P H S I n t e r n e t A c c e s s F o r u m S t a n d a r d) で現行 3 2 k b p s が、それぞれ上限となっている。

【0004】
【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、遠隔地から現場情報を送信できるようにしたとて、現場からの例えば携帯電話で写真 5 枚分の現場情報を送信した場合は 2 0 分～2 5 分程度の伝送時間がかかってしまう。なお、PHS は、通信速度の点で携帯電話より優れているが、そのサービスエリアは未だ携帯電話に比べて狭い状況であるため広範囲に及ぶ現場において必ずしも利用できるとは限らない。

【0005】また、携帯端末における O S レベルにおいては、携帯電話事業所、PHS 事業所が提供する多機能に及ぶ通信端末用の通信機器に対処でき、外部への自動接続ができるようになっているが、その上位で動作するアプリケーションがまだそこまで進んでいない。実際に使用する際には、モデムの初期にコンソールや伝送

速送、COMポート等の通信環境をその都度設定し直しているのが現状である。

【0006】 また、従来のにおいては、例えば現場から本社と又はあるいは事業所とクライアントなどというように同じ現場情報を複数箇所へ送信したい場合は、同じ操作を繰り返す必要がある面であった。また、これによって後述の事業所においては情報を受け取るまでに長い時間待たせることになってしまう。

【0007】 本発明は以上のような問題を解決するためになされたものであり、その目的は、情報の送信を効率よく行うことのできる情報送信装置、情報受信装置及び情報通信システムを提供することにある。

【0008】

【課題を解決するための手段】 以上のような目的を達成するために、第1の発明に係る情報送信装置は、保持した情報を通信機器を介して情報受信装置へ送信する情報送信装置において、前記情報送信装置は、接続されている複数の通信機器を介して、その通信機器それぞれに情報送信先として設定されている前記各情報受信装置へ保持した情報を並行して送信する情報制御処理手段を有するものである。

【0009】 第2の発明に係る情報送信装置は、第1の発明において、前記情報送信制御処理手段は、複数の通信機器が情報送信先として同一の前記情報受信装置が設定されている場合にその情報受信装置に対して同一の情報を前記各通信機器を介して並行して送信するものである。

【0010】 第3の発明に係る情報送信装置は、第2の発明において、前記情報送信制御処理手段は、送信対象となる情報が複数の分割されて保持されている場合にその分割された各情報を同一の情報送信先が設定されている前記各通信機器を介して送信するものである。

【0011】 第4の発明に係る情報送信装置は、第1の発明において、前記情報送信制御処理手段は、通信機器に情報送信先として異なる前記情報受信装置が設定されている場合に前記各通信機器を介して前記各情報受信装置へ同一の情報を並行して送信するものである。

【0012】 第5の発明に係る情報送信装置は、第1の発明において、各通信機器の情報の送信先の指定を受け付ける送信先付処理手段を有し、前記情報送信制御処理手段は、指定された情報送信先へ保持した情報を並行して送信するものである。

【0013】 第6の発明に係る情報送信装置は、第1の発明において、外部機器から送信すべき情報を取り込むための情報収集処理手段を有するものである。

【0014】 第7の発明に係る情報送信装置は、第1の発明において、前記各通信機器を介して形成される通信回線の設定値を保持する通信制御処理手段を有し、前記情報送信制御処理手段は、前記通信制御処理手段の設定内容により通信環境の設定を行うものである。

【0015】 第8の発明に係る情報受信装置は、通信機器を介して情報送信装置から複数の通信機器の送信を受信する情報受信装置において、前記情報送信装置から複数の通信機器を介して並行して送られてくる情報を並行して同時に受信する情報受信制御処理手段を有するものである。

【0016】 第9の発明に係る情報通信システムは、保持した情報を通信機器を介して送信する情報送信局と、前記情報送信局が送信する情報を受信する情報受信局とを有する情報通信システムにおいて、前記情報送信局は、情報送信先として同一の前記情報受信局が設定された通信機器が複数存在する場合にその情報受信局に対して同一の情報を前記各通信機器を介して並行して送信する情報送信制御処理手段を有し、前記情報受信局は、前記情報送信局から単一若しくは並行して送られてくる情報を受信する情報受信制御処理手段を有し、前記情報送信局において複数の通信機器を同時に使用して情報の通信を行うものである。

【0017】

【発明の実施の形態】 以下、図面に基づいて、本発明の好適な実施の形態について説明する。

【0018】 実施の形態1。図1は、本発明に係る情報通信システムの一例の形態を示した概略構成図である。本実施の形態における情報通信システムは、工事等の作業現場の状況をデジタルカメラで撮影し、その撮影した写真データを携帯端末に取り込む、その写真データにコメントなどを付加して通信機器を介して事務所等に無線送信し、事務所内で作業現場の状況を見えるようにしたシステムに適用したものである。このため、情報送信局に相当する作業現場には作業員によって携帯端末1、デジタルカメラ2、携帯電話3、PHS4が作業現場に持ち込まれており、一方、情報受信局に相当する各事務所にはパーソナルコンピュータ（以下、「PC」）が設置されており、情報送信装置に相当する携帯端末1には、一般にPCカードと呼ばれる専用の通信カード6によって携帯電話3及びPHS4が接続可能である。また、情報受信装置に相当するPC5には、公衆回線回線7を介して携帯端末1から送られてくる情報を各系統の回線で受信できるようにPBX8を介してモデムが接続されている。

【0019】 ここで、本実施の形態において情報通信システム全体の基本的な流れの概略について図2に示したフローチャートを用いて説明する。

【0020】 作業現場において、作業員は、事務所へ送信したい現場の状況をデジタルカメラ2で撮影する（ステップ1）。この撮影による写真データは、メモリーカード10に保存される。作業員は、そのメモリーカード10をデジタルカメラ2から抜き出し、専用のアダプタを用いて携帯端末1に装着する（ステップ2）。そして、その写真データにコメント等を付加することによって現場情報を生成して携帯端末1内に取り込む（ステップ3）。この

後、作業員は、送信先となる事務所の加入番号（電話番号）を通信機器毎に指定して現場情報の送信を開始する（ステップ4）。現場情報は、接続された携帯電話3から携帯電話基地局11、携帯電話デジタル網12及び公衆回線網7を介して指定された事務所（例えば事務所A）に送信される。これと同時に接続されたPHS4からPHS基地局13、PHSデジタル網14及び公衆回線網7を介して指定された事務所（例えば事務所B）に送信される。各事務所の事務員は、携帯端末1から送られてくる現場情報をPC5に取り込む（ステップ5）。現場情報を表示してその内容を確認する（ステップ6）。このようにして、現場情報は、転送され、各事務所において参照される。

【0021】 本実施の形態において特徴的なことは、携帯端末1に2台の通信機器、例えば上記のように携帯電話3とPHS4とを接続して、双方の通信機器を同時に使用できるようにしたことである。すなわち、現場情報を複数回線に並行して送信できるようにしたことである。これによって、情報送信局においては、上記のように各通信機器の情報送信先として異なる事務所を指定することができる。事務所に並行して情報の送信をすることができれば、異なる事務所への操作を繰り返す必要がなくなる。また、情報受信局においては、上記のように並行して情報送信がされるので準備を待つ必要がない。また、図1に示したように2回線を有しているPC5が設定された事務所を双方の通信機器の情報送信先として指定し、現場情報をいずれかの通信機器から送信できるようにすれば、情報転送時間を大幅に短縮することができ

る。

【0022】 続いて、本実施の形態の概略について説明する。図3は、本実施の形態における携帯端末1のハードウェア構成図である。本実施の形態における携帯端末1は、ペン入力型であり、CPU、メモリ、固定ディスプレイ、液晶表示器（LCD）、マイク、スピーカ、ジョイスティック及びPCカードインタフェース（I/F）を具備している。ハードウェアは、基本的に汎用的な装置構成であり、但し、本実施の形態における携帯端末1は、携帯電話3、PHS4及びデジタルカメラ2の外部機器との間でデータの授受を行うためそれらを接続するための構成（通信カード、メモリーカード、ケーブル）が必要となる。特に、本実施の形態では、少なくとも2台の通信機器、すなわち携帯電話3及びPHS4の各1台若しくはいずれか一方の2台を同時に使用できる構成が必要となる。なお、本実施の形態では、上記説明したようにデジタルカメラ2からメモリーカード10を介して間接的にデータを受け取るようにしているが、ソリッドステートメモリから専用ケーブルで直接受け取るようにしてもよい。

【0023】 図4は、本実施の形態における携帯端末1

の概略ブロック構成図である。このうち、現場情報格納部20、現場情報管理プログラム21及び通信制御プログラム22は、固定ディスプレイ内に形成され、その他は、CPUによって実行されるソフトウェアによって実現される。情報収集処理部23は、外部機器から送信すべき情報を取り込むための手段であり、本実施の形態では、デジタルカメラ2から写真データを取り込む。写真データは、情報送信のための編集設定を行うための手段であり、具体的には通信制御プログラム22の設定内容に基づき接続された通信カード及び通信機器のチャネル等を行う。また、送信先付処理手段としても機能し、現場情報の送信先、具体的には送信先の加入番号を受け付け、情報送信制御処理手段26は、通信機器の情報送信先として設定されている事務所へ情報を並行して送信するための手段である。各送信処理部27、28は、接続された通信機器を介してそれぞれ現場情報を送信する。本実施の形態では、送信処理部を通信カードより通信機器に対応させておけるようにしている。図4では、送信処理部27は携帯電話3を介して、送信処理部28はPHS4を介してそれぞれ情報の送信をすることになる。情報送信制御部29は、各送信処理部27、28の制御を行う。なお、図示していないが、各通信機器に送られてくる情報を受信し処理する情報受信制御処理手段を当然ながら有している。

【0024】 図5は、本実施の形態における通信制御プログラム22の設定内容例を示した図である。通信制御プログラム22は、初期化コンボイ、コミュニケーションポート、データ転送スピード、トン/パルスモード、ネゴシエーションなどで得られる時間、送信先電話番号、同一事務所へ2回送って送信する場合の優先順位の設定等各通信機器を介して形成される通信回線の設定値を保持する通信制御処理手段として設けられ、図5に示したような各種情報が予め設定されている。予め決められたPCカードメモリに所定の通信機器を接続することで、情報送信管理部25は、個別的な設定値に基づいても情報の送信を行うことはできるが、本実施の形態では、通信制御プログラム22を設けたことによりこのような制限はな

く使用する通信機器等の設定を自動的に行うことができる。また、詳細は後述するが、通信制御プログラム22は、送信先を指定する際の初期値の電話番号と、同じ電話番号が各通信機器に設定されたときにどちらの回線を先に接続するかなどの優先順位が設定されている。なお、この例では、モデムの通信カードをCOMポート2に、モデムAの通信カードをCOMポート3にそれぞれ装着することによって前記とした設定としているが、これは、通信制御プログラム22の編集機能などにより適宜変更可能である。

【0025】 図6は、本実施の形態におけるPC5のハ

ードウェア構成である。本実施の形態におけるPC5は、CPU、メモリ、固定ディスク、電源装置、BIOS、LCD、ワラス、キーボード及び1乃至複数のモデムを具備している。ハードウェアは、基本的には汎用的な装置構成であり、また、携帯電話1から並行して送られてくる情報を同時に受け取るためには、複数のモデムが搭載される必要がある。

【0026】図7は、本実施の形態におけるPC5の機能ブロック構成図である。情報受信制御処理手段300の受信処理部31、32は、携帯電話1から送られてくる情報をPBXを介して受信するための手段であり、受信した情報を現通情報格納部33に書き込む。受信処理部31、32は、それぞれモデムに対応して設けられており、情報受信管理部34は、通信制御ファイル35に基づきモデム等の装置設定を行うと共に、現通情報格納部33に書き込まれた情報を必要に応じて整理する。通信制御ファイル35は、携帯電話1が有するものと基本的に同じであるが、電話番号等の不要な情報は設定されていない。なお、図示していないが、携帯電話1へ情報受信通知などの情報を送信する情報送信制御処理手段を当然ながら有している。また、携帯電話1と同様の現通情報の編集機能や情報受信処理手段300の管理機能等一般的に必要なと思われる機能も具備している。

【0027】ところで、情報受信局（事務所）が2系統の回線で公衆回線網へと接続される場合の形態としては、図8に示したように大きく3形態が考えられる。一つは、加入番号（電話番号）が異なる直通回線を用意し、それぞれ異なるPCに接続する形態である（図8（a））。一つは、電話番号が異なる直通回線を用意し、それぞれを同じPCに接続する形態である（図8（b））。最後の一つは、PBXを利用した形態であり、電話番号が代表の二つでグループビッドが固定であり、受信可能な2本の回線（内線）をPCに接続した場合である（図8（c））。すなわち、代表の電話番号が指定されてかかってくる電話は、2回線ともPCに接続される。本実施の形態では、図8（c）の形態の場合を代表して説明する。その他の形態も実施するうえではこの形態に包含されるものと考えられる。

【0028】以下、情報送作作業の流れに沿って本実施の形態において実行される各処理の詳細について順に説明する。

【0029】まず、作業員は、送信する現通情報を生成する必要がある。これは、デジタルカメラで撮影した作業現場の状況（写真データ）を携帯電話1に取り込み、その写真データにコメントなどの文字データを附加して生成する。この写真データの保存形式の変換や写真データと文字データの合成表示、色設定、表示内容の回転、拡大、縮小などの各処理機能は、従来とはほぼ同様に行うことができる。また、本実施の形態においては、写真データ編集部2により現通情報を写真データと文

字データを別ファイルとして生成し、かつ組にして現通情報格納部20に格納される。これによって、文字の背景にある写真の情報をとどさないで済む。つまり、写真だけ若しくは文字だけを欲しいときに対応できる。また、写真データ編集部4は、データ格納の際、図4に示したように写真データと文字データとを組にして各通信機器に対応して設けられた各フォルダに格納する。なお、各組は、写真の枚数によって複数生成される。

【0030】写真データにより形成される写真ファイルは、JPEG（Joint Photographic Coding Experts Group）、BMP（ビットマップ形式）、J61（JIDAで標準化されているデジタルカメラに関するファイルフォーマットの規格）の任意の一種格とし、フォルダに格納される際に撮影又は生成された日時分秒と拡張子との組で名前を保存される。例えば、写真データが1月27日16時32分23秒に撮影された生成された場合、メモリカードF10ではR0000010.JPGだがカメラ保存時に27163223.JPGとなる。一方、文字データにより形成される文字データファイルは、ベクトルデータとし、文字データが生成された時点を対象となる写真データの拡張子をVTLとした。例えば、写真データ名が27163223.JPGの場合、文字データファイル名は27163223.VTLとなる。なお、本実施の形態では、現通情報を撮影した写真データとの相違を明確にするためにコメント等の文字データを附加データとしており、例えば各印や記号等文字以外のデータを含まないという意ではない。

【0031】写真データ編集部18は、更に、生成した現通情報を管理するために現通情報管理ファイル21を生成する。図9は、この現通情報管理ファイル15の内部を示した図である。各レコードは、各写真に対応しており、写真ファイル名と文字データファイル名とをそれぞれ接続した形式で示している。これによって、写真データと文字データの組及び写真の枚数を管理している。なお、文字データファイル名が指定されていない写真データには、コメント等が附加されていないことを意味する。この現通情報管理ファイル21も現通情報と共に送信対象となるため、各フォルダそれぞれに生成される。

【0032】以上のようにして送信する現通情報が生成されると、次に現通情報を送信することになる。この処理について図10に示したフローチャートに沿って携帯電話1において実行処理の詳細を説明する。

【0033】まず、現通情報を送信する場合、情報送信の送信先を指定し、また各通信機器が使用できるように環境を設定するためのセットアップをしなければならぬ（ステップ100）。そして、指定された情報送信優先と回線を接続するための処理を自動的に行う（ステップ200）。回線が確立されると、各送信先に現通情報を

送信し（ステップ300）、その送信後の後処理を行う（ステップ400）。このような手順で情報送信が行われる。続いて、各処理の詳細を説明する。

【0034】図11は、上記ステップ100に相当する情報送信のセットアップ処理の詳細を示したフローチャートである。

【0035】ここでは、接続された通信機器を利用できるようにセットアップを行う。まず、情報送信管理部25は、通信制御ファイル22を読み込む（ステップ101）。そして、送信モード及び各通信機器の送信先を指定させる入力画面を示す。送信モードとしては、シングルモードとデュアルモードがある。シングルモードは、1箇所へ現通情報を送信するためのモードであり、従来と同様の動作をする。デュアルモードは、現通情報を2箇所に並行して送信するためのモードであり、本実施の形態の特徴的なモードである。デュアルモードの各入力ファイルには、通信制御ファイル22に予め設定されている電話番号が初期値として表示される。もし、表示と異なる場合、送信した各事務所等の電話番号でその表示内容を変更する。シングルモードを選択する場合の各入力ファイルには、初期値の表示をしていないが、デュアルモードの初期値のいずれかを表示するようにしてもよい。

【0036】なお、上記説明したように図8（c）のPBXを介して2回線が接続されたPCに現通情報を送信する場合、図12に示したように同じ電話番号を設定すればよいが、図8（a）、（b）に示した他の接続形態を有する事務所に送信する場合は、異なる電話番号を指定することになる。この画面例からわかるように、携帯電話1は、送信先が同一事務所であることが異なる事務所であることが、指定された2つの電話番号に対して現通情報を送信しようとする動作すればよい。すなわち、内部における処理は、基本的に情報送信先に関係なく、ほぼ同様の動作を行うことになる。また、シングルモードが選択された場合には、送信処理部27、28のうち使用しない側の動作を行わなければならないだけである。

【0037】情報送信管理部25は、各情報の入力を受け付けた後、各通信カードのメニューを通信制御ファイル22の設定内容に従って行う（ステップ103）。なお、携帯電話1におけるアプリケーションメニューにおいて、どのP&Cカードにもどのタイプ（メーカー名、型番等）の通信カードが装着されたかを知ることができると、通信制御ファイル22の設定内容が変更された通信カードに対するもののみをチェックし、もし、合致しなければ、その旨のメッセージをLCDに表示し、通信カードの交換若しくは通信制御ファイル22の設定内容を変更するなどして合致させるための処理を作業員に行わせる。

【0038】このようにして、通信手段のセットアップ

を行う。なお、本実施の形態では、電話番号を指定することで送信先を指定できるようにしたが、電話番号ではなく事務所名を選択できるようにするなどしてもよい。どのように情報送信先を指定させるかは、運用により決めればよい。

【0039】図13は、上記ステップ200に相当する回線接続処理の詳細を示したフローチャートである。携帯電話1で使用するOSは、原則アルファスなもので、各通信機器からの回線接続を同時並行で行うことは可能であるが、2箇所への回線接続処理を並行して行うと、発生した障害に対する対応などの処理が複雑となってしまうため、本実施の形態では、順々に回線接続を行うことを基本としている。

【0040】従って、情報送信制御部29は、情報送信管理部25によるチェック済みの通信制御ファイル22の設定内容に従い、優先順位の高い通信カードに対して格納されているモデムの初期化、COMポートのオープンをするなどの通信環境の設定を行った後（ステップ201）、指定された電話番号に基づきダイヤリングする（ステップ202）。このときに表示される画面を図14に示す。そして、情報送信優先のモデムとの間でネットワークが確立したことを検知することによって回線が接続される（ステップ203）。続いて、優先順位の低い通信カードに対しても同様の処理を行い、回線を接続する（ステップ204～206）。なお、回線を接続するための待ち時間等様々な設定が必要となる。また、実際のには、通信品質の問題や枯しなどにより回線が接続できるとは限らないため、リダイヤル処理やタイming状態の画面表示など様々な処理を行う必要があるが、これらの設定や処理については本実施の形態の要旨ではないため説明を省略する。なお、シングルモードが選択された場合は、ステップ201～203の処理のみを行えばよい。

【0041】次に、上記ステップ300に相当する情報送信処理の詳細を図15に示したフローチャートに基づき説明する。まず、最初にデュアルモードで異なる送信先（送信所A及びB）へ現通情報を送信する場合について説明する。なお、本実施の形態の特徴の一つとして各通信機器から送信する情報をそれぞれ別個のフォルダに格納するようにしているが、ここでは、フォルダ別に格納されている情報は、送信処理部27により携帯電話1を利用して各送信先に送信され、フォルダに格納されている情報は、送信処理部28によりPBXを利用して送信所Bに送信されるものとする。また、送信処理部27、28は、同様の処理を並行して行うので、送信処理部27を代表して説明する。

【0042】情報送信制御部29は、現通情報格納部20の対応するフォルダから取り出した現通情報管理ファイル21を送信処理部27に渡し、携帯電話1を介し

て指定された送信元である事務所Aに送信させる（ステップ301）。次に、フォルダAには、写真ファイルと文字データファイルとの組からなる複数の現像情報格納されているが、この現像情報の中から写真ファイルの作成日付をチェックし、最新の現像情報を取り出す（ステップ302）。そして、取り出した現像情報を送信する（ステップ304）。受信側においては最新の現像状況から知りたい情報が少なくないので、本実施の形態では、新しい写真を送るようしたが、この送る順番は、重要度順、データ量順等適宜決めればよい。携帯端末1において事務所Aから正常に受信できた旨の通知を受ける（ステップ305）。次に、正常に情報送信ができた場合はその旨を表示し情報送信処理を終了する（ステップ306）。現像情報の削除後、ステップ302に戻り、上記と同様にして残りのものの中から最新の現像情報をフォルダAから取り出し送信する（ステップ304）。この処理を全ての現像情報の送信が終了するまで繰り返す（ステップ303）。なお、情報送信途中の表示画面の例を図16に示す。

【0043】事務所Bに対しては通信処理部28により上記処理と並行して現像情報が送信されることになる。従来では、いずれかの事務所は、先に送信対象とされた他の事務所への送信処理が終了するまで情報が送られてくるのを待たなくてはならなかったが、本実施の形態では、情報送信を複数の送信先へ並行して行うことができるようにしたので、各事務所とも待つことなく現像情報を得ることができる。なお、このときの情報受信側における処理は、1回線から現像情報が送られてくるシングルモードと同じ処理を実行すればよい。

【0044】次に、デュアルモードで同一の送信先へ現像情報を送信する場合について説明するが、基本的に上記と同様である。ただ、現像情報の正常送信を事務所からの通知により確認した後に行う現像情報の削除の際に、当該現像情報を対応したフォルダのみならず格納されている他のフォルダ全てから削除することになる（ステップ307, 309）。例えば、事務所AにフォルダA内の現像情報と送信した後にはフォルダAのみならずフォルダB内の現像情報も共に削除することになる。すなわち、正常送信が確認された現像情報を他の通信機器から再度送信することは効率的でないので、同一情報の二重送信を防止するためである。本実施の形態によれば、このようにして同一情報送信先へ2回線を用いて送信することができるが、情報転送時間を大幅に短縮することができる。通信機器が同一の通信能力を有するものであれば、情報転送時間をほぼ半減することができる。なお、このときの受信側における処理は後述する。

【0045】以上のように情報送信処理が終了すると、図100のステップ400に示した送信の後処理が行われ

る。例えば、図17に示したような送信処理完了を示す画面を表示する。また、上記情報送信処理の終了した点では、現像情報管理ファイル21が各フォルダに渡されているが、上記終了画面表示後に削除するようにしてよい。また、シングルモードで選択された場合は、一方のフォルダに現像情報のファイルがそのまま残されているのでこのフォルダ内の全ファイルを削除する。

【0046】なお、本実施の形態では、通信機器それぞれに対応させてフォルダを設けて、各フォルダに各通信機器から送信する情報を格納するようにした。もちろん、デュアルモードの効率的利用を重視し、単一のフォルダのみに現像情報を管理し、フラグ情報などを用いて現像情報の削除等の管理を行うようにしてもよい。ただ、本実施の形態のような構成とすることで、シングルモードにおいてはもちろんのこと、デュアルモードにおいても異なる事務所に情報送信を行う場合は通信機器毎に独立して現像情報の管理を行うようにして全体的に処理が簡便になる。また、デュアルモードにおいて同一事務所に送信する場合も他のフォルダ内の現像情報を自己のフォルダ内の現像情報と共に削除さえすればよい。なお、厳密には、ファイルのリンク等の処理を考慮する必要があるが、これは、情報送信処理部29により容易に管理できる。また、2回線を用いて同一事務所に情報送信をする場合も異なる事務所に送信する場合と全く同様で動作させて、同じ現像情報を一重化して送信するようにしてもよい。これにより、一方の通信機器を用いた情報通信に障害が発生したとしても結果的には情報の送信を正常に行うことができるため、通信品質の信頼性の向上につながる。

【0047】次に、情報受信側における処理について説明する。まず、図18に示したフローチャートに沿ってPC5における処理の概略を説明する。

【0048】この処理は、携帯端末1における処理とはほぼ同様である。すなわち、送られてくる現像情報を受信できるように通信制御ファイル35に基づきモデム9等の通信手段のチェック、初期化、COMポートのオープン等の環境設定のためのソフトウェアを実行（ステップ600）。携帯端末1からの回線接続要求に応じ2回線を接続するための処理を自動的に行う（ステップ700）。なお、携帯端末1との間で2系統の回線が接続される場合は、優先度順の高いモデム8から回線が接続される。回線が確立されると、送られてくる情報を受信（ステップ800）。情報の受信が終了すると情報受信の後処理を行う（ステップ900）。このような手順で情報を受信する。即ち、各処理の詳細を説明する。ここで、事務所側における情報受信処理について図19に示したフローチャートに基づき説明する。図19に示した処理は、受信処理部31, 32において並行して行われる。なお、情報送信側においてシングルモード及びデュアルモードで異なる情報送信優先が選択された場合は、

1回線のみから情報が送られてくるので、優先度の高いいずれかの受信処理部31, 32により従来同様の受信処理を行えばよい。ここでは、情報が並行して送られてくる場合について説明する。

【0049】PC5において、回線確立後、図20に示したような画面を表示して受信待ち状態であるとき、公衆回線網7、P.B.X.8等を介して携帯端末1から情報が送られてくると、各受信処理部31, 32は、それぞれの回線からの各情報を受信することになるが、最初に送られてくる情報は、前述したように現像情報管理ファイルであるため、このファイルに現像情報格納部33に書き込むことになる（ステップ801）。そして、続いて現像情報が順次送られてくるが、これを受信する度に（ステップ803）、正常に受信できた旨を送信側の携帯端末1に通知する（ステップ804）。これを回線が切断されるまで繰り返す（ステップ802）。情報の受信中、PC5のLCDには、図21に示した処理中であることを示す画面が表示される。なお、シングルモード及びデュアルモードで異なる情報送信優先が選択された場合は、現像情報管理ファイルのレコード数によって現像情報の受信の終了を知ることができる。

【0050】ところで、本実施の形態では、送られてくる情報の管理（現像情報格納部33）を共通に設けた。これによって、異なる回線から受信される現像情報を一つにまとめるための処理が不要となる。仮に、各回線から同じ現像情報が重複して送られてきたとしても後に受信した現像情報によって上書きされるだけなので何ら問題は無い。もちろん、図8（a）に示したように複数のPCにより受信する場合は、現像情報をまとめるための情報管理手段が必要となる。

【0051】携帯端末1からの情報受信を終了すると、その受信処理の完了通知をLCDに表示する。この表示例を図22に示す。受信完了件数は現像情報の受信数、受信完了件数は、現像情報管理ファイルのレコード数から現像情報の受信数を減算した数である。事務所員は、この表示により現像情報の受信を確認した後、受信した現像情報の内容を表示することで確認することができる。

【0052】以上のようにして、現場において収集した情報を遠隔地の事務所に送信する場合において、現場に携帯端末1にP.B.S等の複数の通信機器が挿込まれていて、この複数の通信機器を同時に使用できるようにしたので、上記収集した情報を複数の送信先へ並行して送信することができる。このように、現場の通信機器を有効に利用することができるようにしたので、送信先が異なる場合は各送信先において待つことなく情報を受け取ることができる。送信先が同一である場合は短時間で情報を受け取ることができる。

【0053】なお、上述した本実施の形態では、工事等の作業現場の状況をデジタルカメラで撮影し、その撮影

した写真データを携帯端末1に取り込み、その写真データをコンソールなどを付加して通信機器を介して事務所等に無線送信し、事務所内で作業現場の状況を見られるようにしたシステムに適用した場合を例にして説明した。しかし、本発明を応用することによってこの形態のみならず様々な形態及び他のシステムにも適用することができる。例えば、次のように応用することができる。

【0054】まず、扱う情報は、写真データに限らない。様々な種類のデータや、またデータ量にも適用することができる。また、外部機器（デジタルカメラ等）から取り込まなくても最初から持っているデータでも同様である。

【0055】使用する通信機器及びその組合せは、上記のようにP.B.S及び携帯端末1によるものが一般的であるが、近年では、外部接続不要な通信機器一体型の携帯端末も存在する。この場合は、1台の通信機器を介付けすればよい。ただ、通信機器一体型の通信機器は、本体に常時接続されているだけであり、このような機器の携帯端末も本発明の範囲内である。また、本実施の形態では、2系統の回線を確保するために2系統のPCカードスロットを必要としたが、PCカードスロット以外にRS232C等の他の接続手段によって2系統の回線を確保するようにしてもよい。更に、本実施の形態では、通信回線が2系統の場合を例にしたが、それ以外の場合にも容易に適用することができる。

【0056】また、本実施の形態は、上記の通り無線による情報送信の場合に効果的であるが、一部もしくは全部を有線で実現されるようなシステムにも適用可能である。

【0057】また、情報受信側においても本実施の形態では図8で3形態を示したが、各形態においても更に様々な形態が考えられる。

【0058】【発明の効果】本発明によれば、複数の通信機器を同時に使用して情報送信を行うことができる。従って、情報送信元として同一の情報受信装置を指定し、送信すべき情報がいずれかかの通信機器を介して送信するようにすれば、情報転送時間を大幅に短縮することができる。また、同一の情報受信装置に対して上記各通信機器から同一の情報を送信するようにすれば、いずれかの通信機器を使用して1回線に障害が発生したとしても結果的には情報正常に送信できることになるため、通信品質の信頼性の向上につながる。

【0059】一方、情報送信先として異なる情報受信装置を指定すれば、異なる情報受信装置に並行して情報を送信することができる。送信のための操作を繰り返す必要がある。また、情報受信側においては、情報送信装置が並行して情報送信を行うので、各情報受信装置とも情報が送られてくるのを待つことなく情報を得ることができる。

【0060】また、送信先受付処理手段を設けたので、指定された所望の情報受信装置へ情報を送信することができる。

【0061】また、情報収集処理手段を設けたので、外部機器から送信すべき情報を取り込むことができる。

【0062】また、通信制御処理手段に設定値を保持するようにしたので、通信機器を含む通信回線の設定を自動的に行うことができる。

【0063】また、本発明に係る情報受信装置によれば、情報送信装置が送信すべき情報を接続した複数の通信機器を介して並行して送信する場合には、その並行して送られてくる情報を同時に受信することができるので、情報伝送時間を大幅に短縮することができる。

【0064】また、本発明に係る情報通信システムによれば、情報送信側において複数の通信機器を同時に使用した情報伝送を実現することができる。これにより、情報送信局から複数の情報受信局に対して同時に並行して情報送信を行うことができる。あるいは、情報送信局から複数の通信機器を介して複数の通信回線が独立された単一の情報受信局に対する情報送信に要する時間を大幅に短縮することができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明に係る情報通信システムの一実施形態を示した概略構成図である。
- 【図2】 本実施形態の形態において情報伝送作業の全体的な流れの概略を示したフローチャートである。
- 【図3】 本実施形態の形態における情報送信装置（携帯端末）のハードウェア構成図である。
- 【図4】 本実施形態の形態における情報送信装置（携帯端末）の概略ブロック構成図である。
- 【図5】 本実施形態の形態における通信制御プログラムの設定内容例を示した図である。
- 【図6】 本実施形態の形態における情報受信装置（P.C）のハードウェア構成図である。
- 【図7】 本実施形態の形態における情報受信装置（P.C）の概略ブロック構成図である。
- 【図8】 本実施形態の形態における情報受信装置の回転の接続形態を示した図である。
- 【図9】 本実施形態の形態における情報管理プログラムの内容例を示した図である。

【図12】

【図16】

【図17】

【図20】

【図10】 本実施形態の携帯端末側における処理の概略を示したフローチャートである。

【図11】 図10に示した通信機器のセットアップ処理の詳細を示したフローチャートである。

【図12】 本実施形態の携帯端末側において送信モード及び各通信機器の送信先を指定するための入力画面例を示した図である。

【図13】 図10に示した回転接続処理の詳細を示したフローチャートである。

【図14】 本実施形態の携帯端末側において回転接続処理中に表示される画面例を示した図である。

【図15】 図10に示した情報送信処理の詳細を示したフローチャートである。

【図16】 本実施形態の携帯端末側において情報送信処理中に表示される画面例を示した図である。

【図17】 本実施形態の携帯端末側において情報送信処理終了時に表示される画面例を示した図である。

【図18】 本実施形態の携帯端末側における処理の概略を示したフローチャートである。

【図19】 図18に示した情報受信処理の詳細を示したフローチャートである。


【図20】 本実施形態のP.Cにおいて情報受信待ち状態時に表示される画面例を示した図である。

【図21】 本実施形態のP.Cにおいて情報受信処理中に表示される画面例を示した図である。


【図22】 本実施形態のP.Cにおいて情報受信処理終了時に表示される画面例を示した図である。

- 1 携帯端末、2 デジタルカメラ、3 携帯電話、4 PHS、5 パーソナルコンピュータ（P.C）、6 通信カード、7 公衆回線、8 P.B.X、9 モデム、10 メモリカード、11 携帯電話基地局、12 携帯電話デジタル網、13 PHS基地局、14 PHSデジタル網、20 現場情報格納部、21 現場情報管理プログラム、22、23、35 通信制御プログラム、23 情報収集処理部、24 写真データ取得部、25 情報送信管理部、26 情報送信制御処理手段、27、28 送信処理部、29 情報送信制御部、30 情報受信制御処理手段、31、32 受信処理部、33 現場情報格納部、34 情報管理部。


【図1】



【図6】




【図9】















【図2】

【図10】




【図18】





【図15】



【手段補正2】
 【検出日】平成11年4月6日
 【手段補正1】
 【補正対象番組名】明細書
 【補正対象項目名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】発明の名称
 【補正方法】変更
 【補正内容】
 情報送信装置及び情報通信システム
 【請求項1】保持した情報を通信機器を介して情報受

信装置へ送信する情報送信装置において、
 前記情報送信装置は、
 送信されている情報の前記通信機器それぞれに対応させて加入者番号を指定する手段と、
 前記加入者番号を指定する手段により指定された加入者番号で特定される前記各情報受信装置へ、保持した情報を前記各通信機器を介して並行して送信する情報送信制御処理手段と、

有することを特徴とする情報送信装置。
 【請求項2】前記情報受信装置へ送信する情報を前記通信機器それぞれに対応させて別個に保持する情報送信装置に於いて、前記通信機器に於いて保持されている情報を有することを特徴とする請求項1記載の情報送信装置。

【請求項3】前記情報送信装置は、送信する情報が複数に分類されて保持されており、
 前記情報送信装置の処理手段は、前記加入者番号を指定する手段により指定された加入者番号で特定される前記情報受信装置が同一となる前記通信機器が複数存在する場合には、前記分類された情報を当該通信機器を介して送信した結果、当該情報受信装置から当該分類された情報が正しく受信できた旨の通知を受けたときには、当該情報受信装置に於いて当該通信機器に於いて保持されている当該分類された情報を全て削除することを特徴とする請求項2記載の情報送信装置。

【請求項4】前記情報送信装置の処理手段は、前記通信機器に情報送信先として異なる前記情報受信装置が設定されている場合、前記各通信機器を介して前記各情報受信装置へ同一の情報を並行して送信することを特徴とする請求項1記載の情報送信装置。

【請求項5】前記加入者番号を指定する手段は、入力画面から指定される前記通信機器の送信先を受け付け、
 することを特徴とする請求項1記載の情報送信装置。

【請求項6】外部機器から送信すべき情報を取り込むための情報収集処理手段を有することを特徴とする請求項1記載の情報送信装置。

【請求項7】前記各通信機器を介して形成される通信回線の設定値を保持する通信制御処理手段を有し、
 前記情報送信装置の処理手段は、前記通信制御処理手段の設定内容により通信回線の設定を行うことを特徴とする請求項1記載の情報送信装置。

【請求項8】異なる種類の前記通信機器を用いて情報送信を行うことを特徴とする請求項1記載の情報送信装置。

【請求項9】保持した情報を接続された複数の通信機器を介して送信する情報送信装置と、
 前記情報送信装置が送信する情報を受信する情報受信装置とを有し、
 前記情報送信装置は、

る手段と、
 前記保持した情報を前記各通信機器を介して並行して送信する情報送信制御処理手段と、

有し、
 前記情報受信装置は、前記情報送信装置から単一若しくは並行して送られてくる情報を受信する情報受信制御処理手段を有し、

前記情報送信装置は、前記加入者番号を指定する手段により指定された加入者番号で特定される1又は複数の前記情報受信装置と前記複数の通信機器を同時に使用して通信を行うことを特徴とする情報通信システム。

【手段補正3】
 【補正対象番組名】明細書
 【補正対象項目名】0007
 【補正方法】変更

【補正内容】
 【0007】本発明は以上のような問題を解決するためになされたものであり、その目的は、情報の送信を効率よく行うことのできる情報送信装置及び情報通信システムを提供することにある。

【手段補正4】
 【補正対象番組名】明細書
 【補正対象項目名】0008
 【補正方法】変更

【補正内容】
 【0008】問題を解決するための手段】以上のような目的を達成するために、第1の発明に係る情報送信装置は、保持した情報を通信機器を介して情報受信装置へ送信する情報送信装置において、前記情報送信装置は、接続されている複数の前記通信機器それぞれに対応させて加入者番号を指定する手段と、前記加入者番号を指定する手段により指定された加入者番号で特定される前記各情報受信装置へ、保持した情報を前記各通信機器を介して並行して送信する情報送信制御処理手段とを有するものである。

【手段補正5】
 【補正対象番組名】明細書
 【補正対象項目名】0009
 【補正方法】変更

【補正内容】
 【0009】第2の発明に係る情報送信装置は、第1の発明において、前記情報受信装置へ送信する情報を前記通信機器それぞれに対応させて別個に保持する情報送信装置を有するものである。

【手段補正6】
 【補正対象番組名】明細書
 【補正対象項目名】0010
 【補正方法】変更

【補正内容】
 【0010】第3の発明に係る情報送信装置は、第2の

発明において、前記情報送信手段には、送信する情報が複数に分割されて保持されており、前記情報送信制御処理手段は、前記加入者番号を指定する手段により指定された加入者番号で指定される前記情報受信装置が同一となる前記通信機器が存在する場合、前記分割された情報を当該通信機器を介して送信した結果、当該情報受信装置から当該分割された情報が正常に受信できた旨の通知を受けたときには、当該情報受信装置に对应した当該通信機器に对应して保持されている当該分割された情報を全て削除するものである。

【手段補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

【補正方法】変更

【補正内容】

【0011】第4の発明に係る情報送信装置は、第1の発明において、前記情報送信制御処理手段は、前記通信機器に情報送信先として異なる前記情報受信装置が設定されている場合に前記各通信機器を介して前記各情報受信装置へ同一の情報を並行して送信するものである。

【手段補正8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更

【補正内容】

【0012】第5の発明に係る情報送信装置は、第1の発明において、前記加入者番号を指定する手段は、入力画面から指定された前記各通信機器の装置先を受け付けるものである。

【手段補正9】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】変更

【補正内容】

【0015】第8の発明に係る情報送信装置は、異なる複数の前記通信機器を用いて情報送信を行うものである。

【手段補正10】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】変更

【補正内容】

【0016】第9の発明に係る情報通信システムは、保持した情報を検索された複数の通信機器を介して送信する情報送信局と、前記情報送信局が送信する情報を受信する情報受信局とを有し、前記情報送信局は、前記通信機器それぞれに对应させて加入者番号を指定する手段と、前記保持した情報を前記各通信機器を介して並行して送信する情報送信制御処理手段とを有し、前記情報受信局は、前記情報送信局から単一若しくは並行して送られてくる情報を受信する情報受信制御処理手段を有し、前記情報送信局は、前記加入者番号を指定する手段により指定された加入者番号で指定される1又は複数の前記情報受信局と前記複数の通信機器を同時に使用して通信を行うものである。

【手段補正11】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0045

【補正方法】変更

【補正内容】

【0045】以上のように情報送信処理が終了すると、図10のステップ400に示した送信の後処理が行われる。例えば、図17に示したような送信処理完了を示す画面を表示する。また、上記情報送信処理終了した時点では、現時情報管理ファイル21はまだ各フォルダに残されているが、上記完了画面表示後に削除するようにしてもよい。また、シングルモードが選択された場合は、一方のフォルダに現時情報のファイルがそのまま残されているのでそのフォルダ内の全ファイルを削除する。

【手段補正12】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0063

【補正方法】削除

フロントページの続き

(51)Int. Cl.⁶ 識別記号

H04L 12/58

29/00

H04Q 9/00

F1

H04L 11/20

13/00

321

101A

S